# 得理乐器(珠海)有限公司


MEDELI MUSICAL INSTRUMENT (ZHUHAI) CO., LTD. 制造商地址:广东省珠海市金湾区联港工业区 大林片区双林东路2号得理工业园

## 美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. 地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期 4号楼505

售后服务热线: 400-832-8817 www.medeli.com.cn

# 美得理 MEDELI



AW10 用户手册



### 注意事项

在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。 请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。

### 警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。 如果出现这种情况,只需简单地按照用户 说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当 产品的功能无法恢复时,请在其他位置使 用本产品。

#### 电源

请将指定的电源适配器连接到一个电压正 确的电源插座。

请勿使用电压与设备不匹配的电源。设备不使用时或在雷雨暴风期间,请断开电源。

#### 连接

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭 所有设备的电源开关。这将有效防止设备 故障或防止损坏其他设备。

#### 位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备 发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生 强烈震动或冲击的置
- 接近磁场外

#### 对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音机、手机保持适当的距离。

#### 维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。 请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁液或浸了 化学物质的抹布。

请勿对开关或控制按钮用力过猛。 产品适用于热带气候条件下安全使用,最高工作环境温度为: 45°C。

产品的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

#### 处理

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。 如果发生此类情况,请拔掉墙上电源插座中 的插头。

然后请具有资格的美得理维修人员对设备 进行检查。

在移动设备之前,请断开所有的电源。

### 装箱单

尊敬的用户,当您选购本音箱后,请检查以下物品是否齐全:


- 音箱
- USB 转 Type-C 充电线
- 用户手册
- 美得理售后保修证书

### 产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	0	0	0	0	0	0
扬声器	0	0	0	0	0	0
线材	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0
所有包装材料	0	0	0	0	0	0
印刷电路板组件	×	0	0	0	0	0
部分铜合金配件	×	0	0	0	0	0
即力刑百並能計	1					

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。
- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量,属于欧盟 RoHS (2011/65/EU) 中的豁免项。本产品符合欧盟RoHS 环保要求。

### 产品功能





- 纸器输入: 用于连接电吹管等音频信号。
- ② 电源开关/电吹管音量:顺时针旋转至35度为开机,继续旋转可调节电吹管音量;逆时针旋转至30度为关机。
- 电源/充电指示灯: 开机和充满电时常亮, 充电时指示灯闪耀。
- 4 -10dB: 弹起为 0dB, 按下 -10dB。
- ⑥ 低音旋钮: 可调节乐器通道的低音大小,中点 0dB,向左 -10dB,向右 +10dB。
- 高音旋钮: 可调节乐器通道的高音大小,中点 0dB,向左 -10dB,向右 +10dB。
- 🧷 蓝牙开关: 长按开关机,点按播放/暂停蓝牙音乐(音量不受 2 控制)。
- ② 混响旋钮: 用于调节电吹管通道的混响大小。
- ④ 伴奏输入:用于接入手机,电脑,MP3,CD等音频伴奏;(此音量不受②旋钮控制)。
- 10 耳机接口:插入耳机时自动断开喇叭输出。
- ① 充电输入口: 可连接手机充电器, 电脑, 充电宝等输出的 USB 5V 电源进行充电, 充电时电量指示灯 ③ 常亮。

### 规格表

额定功率: 10W 峰值功率: 20W

喇叭单元: 全频 1.75寸\*5W\*2

充电: 输入 USB--Type-C DC5V1000mA

电池: 3.7V2000mAh 锂电池 乐器输入 1: 6.35 插座

信噪比: 80dB 输入阻抗: 1Mohm

选频: 125-6.5KHz + 8dB 效果: 高、低音调节、混响

AUX 输入: 3.5 插座

信噪比: 95dB

输入阻抗: 10Kohm 蓝牙: V5.3 版本, 无障碍有效距离 15M

耳机输出: 3.5 插座(立体声)

频率响应: 40Hz-16KHz 充电时间: 2 小时 续航时间: ≈4-6 小时

尺寸(HxWxD): 160 x 105 x110mm

净重: 400g 毛重: 450g

\*规格如有变更, 恕不另行通知